ALPINE® RS 0W-40 Ultra

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

Eigenschaften

ALPINE RS 0W-40 Ultra ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für höchste Anforderungen von leistungsstarken Ottomotoren in PKW. Hervorragende Fließeigenschaften garantieren ein exzellentes Kaltstart-Verhalten. Die außergewöhnliche Hochtemperaturstabilität gewährleistet einen höchstbelastbaren Schmierfilm auch unter extremsten Bedingungen.
Durch modernste Technologie sorgt **ALPINE RS 0W-40 Ultra** für einen hervorragenden Verschleißschutz und besondere Motorsauberkeit, wodurch die Lebensdauer des Motors verlängert wird.

Einsatzhinweise

ALPINE RS 0W-40 Ultra eignet sich als Spitzenprodukt für Hochleistungsmotoren mit GPF (Benzinpartikelfilter) und bietet erweiterten Schutz vor Vorentflammung (LSPI).

Herstellervorschriften beachten!
Dieses Produkt ist nicht rückwärtskompatibel mit Porsche A40, C30, C20 oder anderen Porsche-Spezifikationen.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:
- ACEA C3
- API SN / API SN Plus

Empfehlung*:
- Porsche C40
- VW 511 00
- MB 229.51 / MB 229.52
- GM dexos2™
- Fiat 9.55535-S2

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE RS 0W-40 Ultra
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m³	846
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm²/s	72,4
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm²/s	14,1
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	204
HTHS-Viskosität	ASTM D4683	mPa.s	3,8
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-48
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	230

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.