ALPINE® PSA 0W-20

Гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло

Характеристики

ALPINE PSA 0W-20 – гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное моторное масло с экономичным расходом топлива для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с низким содержанием серы, золы и фосфора (низкий SAPS)**.**
ALPINE PSA 0W-20 гарантирует отличные пусковые характеристики холодного двигателя при низких температурах, экономию топлива и снижение эмиссии вредных веществ, а также всестороннюю защиту системы нейтрализации выхлопных газов.

Инструкция по применению

ALPINE PSA 0W-20 специально разработано для современных двигателей легковых автомобилей группы PSA (PSA Group: Peugeot / Citroën / DS) новейших технологий, которые требуют масло нормы PSA B71 2010 для моторов Blue-HDi-, PureTech-, гибридных моторов и моторов с автоматическими системами старт-стоп.
ALPINE PSA 0W-20 также подходит для моторов легковых автомобилей новейших технологий, которые требуют масло вида ACEA C5 SAE 0W-20.

Соблюдать инструкции производителя!

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA C5
- API SP

Рекомендация*:

- Fiat 9.55535-DM1
- OPEL OV 040 1547-A20
- PSA B71 2010

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	**ALPINE PSA 0W-20**
Плотность при 15 °C	DIN 51 757	кг/м³	845
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	мм²/с	43,5
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	мм²/с	8,3
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	169
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-42
Температура вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	232
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг KOH/г	10
Зола сульфата	ASTM D874	г/100 г	0,78

Февраль 2024 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de