ALPINE® RST 15W-40

Универсальное моторное масло

Характеристики

ALPINE RST 15W-40 – универсальное моторное масло на нефтяной основе класса вязкости по SAE 15W-40, обеспечивающее высокую степень защиты от износа и коррозии.

Инструкция по применению

Масло **ALPINE RST 15W-40** предназначено для бензиновых и дизельных двигателей в соответствии с инструкциями производителей. Класс SAE 15W-40 позволяет круглогодично использовать его в Центральной Европе.

Описание характеристик

Спецификации:

- API SF/CD

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	**ALPINE RST 15W-40**
Плотность при 15 °C	DIN 51 757	кг/м³	880
Вязкость при 40 °C	DIN EN ISO 3104	мм²/с	96
Вязкость при 100 °C	DIN EN ISO 3104	мм²/с	13,3
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	144
Вязкость при -20°C (CCS)	ASTM D 5293	мПа с	5 460
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-39
Температура вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	232
Число щелочности	DIN ISO 3771	мг KOH/г	6,0

Февраль 2018 года

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de