ALPINE® RSX 20W-50

Универсальное моторное масло

Характеристики

ALPINE RSX 20W-50 – универсальное моторное масло на нефтяной основе класса вязкости по SAE 20W-50, обеспечивающее высокую степень защиты от износа и коррозии.

Инструкция по применению

Масло **ALPINE RSX 20W-50** предназначено для дизельных и бензиновых двигателей в соответствии с инструкциями производителей. Класс SAE 20W-50 позволяет круглогодично использовать его в Центральной Европе.

Описание характеристик

Спецификации:

- API SF/CD

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	**ALPINE RSX 20W-50**
Плотность при 15 °C	DIN 51 757	кг/м³	884
Вязкость при 40 °C	DIN EN ISO 3104	мм²/с	152
Вязкость при 100 °C	DIN EN ISO 3104	мм²/с	16,72
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	118
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-27
Температура вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	254

Февраль 2018 года

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de