

ALPINE® Racing 2-T

Vollsynthetisches Zweitaktmotorenöl (low smoke)

Eigenschaften

- Vollsynthetisches Zweitaktmotorenöl
- Exzellenter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß.
- Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und –fressen.
- Reduziert Ablagerungen an Kolbenringen, Auslass-schlitzten und Zündkerzen
- Bietet Schutz vor Ablagerungen und Kerzenbrückenbildung.
- Einsatz in Systemen mit Getrennt- und Gemisch- Schmierung.
- Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung.

Einsatzhinweise

ALPINE Racing 2-T ist ein Vollsynthetisches Zweitaktmotorenöl mit einer aschearmen Additivzusammensetzung für sportliche luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeuge, Motorrädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch- Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50. **Herstellervorschriften beachten.**

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE Racing 2-T
Dichte bei 15°C	ASTM D-7042	kg/m ³	865
Viskosität bei 40°C	ASTM D-7042	mm ² /s	72,6
Pourpoint	DIN EN ISO 3016	°C	-29
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	138

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.