

# ALPINE® 2-T Special

## Teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl

### Eigenschaften

- Teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl
- Guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß.
- Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und –fressen.
- Bietet Schutz vor Ablagerungen und Kerzenbrückenbildung.
- Einsatz in Systemen mit Getrennt- und Gemisch- Schmierung.
- Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung.

### Einsatzhinweise

**ALPINE 2-T Special** ist ein teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeuge, Motorrädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch- Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.  
**Herstellervorschriften beachten.**

### Leistungsbeschreibung

#### Spezifikationen:

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE 2-T Special
Dichte bei 15°C	DIN EN ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	874
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	62,7
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	9
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	120
Pourpoint	ASTM D 7346	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN EN ISO 2592	°C	180

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

August 2020