

ALPINE® 2-T

Zweitaktmotorenöl

Eigenschaften

- Zweitaktmotorenöl auf Mineralölbasis.
- Guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß.
- Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und –fressen.
- Bietet Schutz vor Ablagerungen und Kerzenbrückenbildung.
- Einsatz in Systemen mit Getrennt- und Gemisch- Schmierung.
- Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung.

Einsatzhinweise

ALPINE 2-T ist ein universelles Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kleinkrafträdern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch- Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.

Herstellervorschriften beachten.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FB

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE 2-T
Dichte bei 15°C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	877,8
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	76,4
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	9,6
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	103
Pourpoint	ASTM D 7346	°C	-21
Flammpunkt COC	DIN EN ISO 2592	°C	192

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.