

ALPINE® RS 0W-40

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis von Synthesetechnologie

Eigenschaften

ALPINE RS 0W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis von Synthesetechnologie, für höchste Leistungsanforderungen von aufgeladenen und nicht aufgeladenen Otto- und Dieselmotoren in PKW.

Hervorragende Fließeigenschaften garantieren ein exzellentes Kaltstart-Verhalten. Die außergewöhnliche Hochtemperaturstabilität gewährleistet einen höchstbelastbaren Schmierfilm auch unter extremsten Bedingungen.

Durch eine hohe Kraftstoffersparnis trägt **ALPINE RS 0W-40** durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise

ALPINE RS 0W-40 eignet sich als Spitzenprodukt für moderne PKW-Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Empfehlung*:

- BMW Longlife-01
- Ford WSS-M2C937-A
- MB 226.5 / MB 229.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700 / RN 0710
- VW 502 00 / 505 00

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE RS 0W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	839
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	74,2
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	13,1
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	180
Viskosität bei -35°C	DIN 51 377	mPa.s	6000
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	230
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	12

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.