

ALPINE® RSL 0W-20 FE+

HC-Synthetisches Universal-Leichtlaufmotorenöl

Eigenschaften

ALPINE RSL 0W-20 FE+ ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten PKW-Motoren auftreten können. Ein hohes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgt für höchste Motorensauberkeit und besten Verschleißschutz.

ALPINE RSL 0W-20 FE+ gewährleistet ein Kraftstoff-Einsparungspotential und trägt zur Schonung der Umwelt durch Reduzierung des CO²-Ausstoßes bei.

Einsatzhinweise

ALPINE RSL 0W-20 FE+ ist ein Ganzjähriges Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren, für die Fuel Economy (FE) vorgeschrieben bzw. freigegeben sind.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- ACEA C5
- API SN, SN Plus
- API SN Plus Resource Conserving
- ILSAC GF-5

Empfehlung*:

- BMW Longlife-17 FE+
- MB 229.71
- Opel/Vauxhall OV0401547
- Volvo VCC RBS0-2AE

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE RSL 0W-20 FE+
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	845
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	41,60
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	8,30
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	179
Viskosität bei -35°C	DIN 51 377	mPa.s	5260
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-51
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	222
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,8

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.