

ALPINE RSL 5W- 30 GM

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW

Eigenschaften

HC-synthetische Komponenten und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen.
Die deutlich verbesserte Motorenölqualität von **Alpine RSL 5W- 30 GM** ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit.
Durch die niedrige Kälteviskosität in Verbindung mit einer sicheren Hochtemperaturviskosität wird ein hohes Kraftstoffeinsparungspotential gewährleistet.

Einsatzhinweise

Alpine RSL 5W- 30 GM eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für PKW Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkteinspritzermotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen: ACEA A3/B4 • API SM/CF

Empfehlung*:
 MB 229.3
 BMW Longlife -01
 Opel GM-LL-A-025
 Opel GM-LL-B-025
 VW-Norm 502 00/ 505 00

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE RSL 5W- 30 GM
SAE-Klasse	DIN 51 511	-	5W- 30
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,855
Viskosität bei - 25°C	DIN 51 377	mPa s	6150
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	70
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	11,8
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	165
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	238
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 42
Basenzahl	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10,4
Sulfatasche	DIN 51 575	g/100 g	1,4

* entspricht den Anforderungen des OEM-Hersteller

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

August 2015