

# ALPINE<sup>®</sup> RSX 20W-50

## Universalmotorenöl

### Eigenschaften

**ALPINE RSX 20W-50** ist ein mineralölbasisches Universalmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 20W-50, mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz.

### Einsatzhinweise

**ALPINE RSX 20W-50** ist für Diesel- und Ottomotoren entsprechend den Herstellervorschriften geeignet. Die SAE- Klasse 20W-50 gewährleistet ganzjährigen Einsatz in Mitteleuropa.

### Leistungsbeschreibung

#### Spezifikationen:

- API SF/CD

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE RSX 20W-50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	884
Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	152
Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	16,72
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	118
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-27
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	254

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.