

ALPINE® C12+ Readymix -36°C

Антифриз с долгим сроком службы, фиолетового цвета

Характеристики

ALPINE C12+ Readymix -36°C — антифриз на основе этиленгликоля, не содержащий таких потенциально вредных веществ, как нитриты, амины и фосфаты. Благодаря оптимальной комбинации очень стойких ингибиторов на основе не содержащей силикатов карбоксильной кислоты ALPINE C12+ Readymix -36°C обеспечивает великолепную защиту от коррозии и кавитации для максимального увеличения срока службы охлаждающей жидкости. Дополнительные присадки предупреждают вспенивание охлаждающей жидкости и препятствуют образованию отложений. ALPINE C12+ Readymix - 36°C обеспечивает круглогодичную защиту от коррозии и мороза, действующую на протяжении всего срока службы двигателя, и не требует технического обслуживания. Охлаждающая жидкость не оказывает негативного воздействия на шланги системы охлаждения и уплотнения головок цилиндров.

Инструкция по применению

ALPINE C12+ Readymix -36°C используется в качестве охлаждающей жидкости и жидкого теплоносителя в двигателях внутреннего сгорания, изготовленных из чугуна, алюминия или из комбинации этих двух металлов, и в системах охлаждения из алюминиевых или медных сплавов. ALPINE C12+ Readymix -36°C особенно рекомендуется для двигателей из легких металлов или сплавов, в которых требуется специальная защита алюминия при высоких температурах.
ALPINE C12+ Readymix -36°C можно смешивать с большинством охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля.

Внимание: Соблюдать инструкции производителя.

Описание характеристик

Рекомендация*:

- VW TL 774 F
- MAN 324 SNF
- MB 325.3
- VW TL 774 D
- Ford WSS-M97B44-D
- Opel GM 6277M

Август 2020 г.

^{*} соответствует требованиям ОЕМ-производителя. Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.