# ALPINE® C40 Ready Mix -36°C

## Премиум-антифриз с долгим сроком службы, фиолетового цвета

### Характеристики

**ALPINE C40 Ready Mix -36°C** – это антифриз премиум-класса на основе этиленгликоля с высокоэффективными ингибиторами, которые представляют собой комбинацию органических кислот и силикатных соединений, а также высокотехнологичных присадок (Si-OAT). Для максимально длительного срока эксплуатации и защиты всех металлических элементов двигателя. Охлаждающая жидкость не оказывает негативного воздействия на шланги системы охлаждения и уплотнения головок цилиндров. **ALPINE C40 Ready Mix -36°C** не содержит нитритов аминов, фосфатов и боратов.

### Инструкция по применению

Жидкость **ALPINE C40 Ready Mix -36°C,** разведенная соответствующим количеством (дистиллированной) воды, используется в качестве охлаждающей жидкости и жидкого теплоносителя в двигателях внутреннего сгорания, изготовленных из чугуна, алюминия или из комбинации этих двух металлов, и в системах охлаждения из алюминиевых или медных сплавов. **ALPINE C40 Ready Mix -36°C** особенно рекомендуется для высокотехнологичных двигателей, требующих специальной высокотемпературной защиты алюминия. Рекомендуется круглогодичная рабочая концентрация 50 об. %. Не рекомендуется смешивать **ALPINE C40 Ready Mix -36°C** с другими средствами для защиты радиаторов или продуктами других производителей.
**Внимание:** Необходимо соблюдать предписанную производителем минимальную концентрацию – 33 об. %.

### Описание характеристик

**Рекомендация*:**

- Audi
- Bentley
- Bugatti
- Cummins CES 14603
- Deutz DQC CC-14
- Deutz-Fahr (>04/2017)
- Ducati
- Irizar (>09/2016)
- Lamborghini
- Liebherr (minimum LH-01-COL3A)
- MAN Energy Solutions (BASF-CW-GLY00G40-01)
- MAN 324 Typ Si-OAT
- MB 326.6 / 326.5 / 325.6 / 325.5
- MTU 5048
- Porsche
- Seat
- SETRA
- Skoda
- VW TL 774 G

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

**MITAN Mineralöl GmbH**

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de

**Также защищает:**
- Faun
- Tadano

**Спецификации:**
- AS 2108-2004
- ASTM D 3306, ASTM D 4985
- BS6580:2010
- CUNA NC 956-16
- AFNOR NFR 15-601
- JIS K 2234:2206
- SAE J1034
- ÖNORM V 5123
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013

Февраль 2021 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

**MITAN Mineralöl GmbH**

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de