ALPINE® C65

Премиум-антифриз

Характеристики

ALPINE C65 – антифриз на основе этиленгликоля, который содержит современные ингибиторы фосфатов и поддерживается технологией органических кислот с силикатами и фосфатами (PSi-OAT).
ALPINE C65 гарантирует высокоэффективную и длительную защиту от коррозии для увеличения срока службы охлаждающей жидкости. Дополнительные присадки предотвращают вспенивание охлаждающей жидкости, обеспечивают надлежащую защиту от кавитации и предотвращают образование отложений.
ALPINE C65 предлагает круглогодичную необслуживаемую защиту от замерзания и перегрева благодаря более высокой температуре кипения. Охлаждающая жидкость не оказывает негативного воздействия на шланги системы охлаждения и уплотнения головок цилиндров.

Инструкция по применению

Жидкость **ALPINE C65,** разведенная соответствующим количеством (дистиллированной) воды, используется в качестве охлаждающей жидкости и жидкого теплоносителя в двигателях внутреннего сгорания, изготовленных из чугуна, алюминия или из комбинации этих двух металлов, и в системах охлаждения из алюминиевых или медных сплавов.
Рекомендуется круглогодичная рабочая концентрация 50 об. %.
Внимание: Необходимо соблюдать предписанную производителем минимальную концентрацию – 33 об. %.

Описание характеристик

Спецификации:

- AS 2108-2004
- ASTM D 3306, 4985
- BS6580:2010
- CUNA NC 956-16
- PN-C4007:2000
- SAE J1034
- ÖNORM V 5123
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013

Рекомендация*:

- Audi / Bentley / Bugatti / Lamborghini / Porsche / Seat / Skoda / VW TL 774-L

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	**ALPINE C65**
Плотность при 20 °C	DIN 51 757	г/см³	1,126
Температура кипения	ASTM D 1120	°C	160
Уровень pH	ASTM D 1287	-	8,5
Температура воспламенения	DIN EN ISO 2592	°C	> 120
Защита от замерзания при 50 об. %	ASTM D 1177	°C	- 36
Цвет	-	-	розовый

Август 2020 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de