

ALPINE® TSP 5W-30

Высокоэффективное моторное масло с низким коэффициентом трения для двигателей легковых автомобилей

Характеристики

ALPINE TSP 5W-30 – высокоэффективное моторное масло с низким коэффициентом трения для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Базовые масла с использованием новейших синтетических технологий и углеводородных компонентов, а также специально подобранные высокоэффективные присадки обеспечивают лучшую защиту от износа и максимальную чистоту двигателя.

ALPINE TSP 5W-30 обеспечивает высокую устойчивость к окислению, хорошую диспергирующую способность, защиту против отложений. Защищает против засора в масляном контуре. Отличные низкотемпературные свойства обеспечить бесперебойный холодный запуск двигателя и его быструю смазку. Оптимизированная формула обеспечивает снижение расхода топлива и масла.

Инструкция по применению

Масло **ALPINE TSP 5W-30** разработано специально для современных двигателей легковых автомобилей с турбокомпрессором и без него.

Соблюдать инструкцию производителя!

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA A3/B4
- API SP/CF

Рекомендация*:

- Daewoo
- Daihatsu
- Fiat 9.55535-CR1
- GM 6094M
- Honda
- Hyundai
- Isuzu
- Kia
- Mazda
- Mitsubishi
- Nissan
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE TSP 5W-30
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	кг/м ³	850
Вязкость при 40 °С	DIN 51 562	мм ² /с	71
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм ² /с	12
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	166
Вязкость при -30°С	DIN 51377	мПа с	6480
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-42
Точка возгорания	DIN ISO 2592	°С	228
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10,6

Март 2024 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.