

ALPINE® RS Racing 10W-60

Полностью синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для легковых автомобилей

Характеристики

ALPINE RS Racing 10W-60 – Полностью синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло, соответствующее самым высоким критериям мощности, для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей с наддувом и без него.

Великолепная текучесть гарантирует очень хорошие пусковые характеристики холодного двигателя. Благодаря очень высокой устойчивости к высоким температурам смазочная пленка, выдерживающая предельно высокие нагрузки, сохраняется даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Эффективные присадки обеспечивают точнейшее распределение остаточных продуктов сгорания, частиц сажи и грязи в масле и в сочетании с очень высокой устойчивостью к старению гарантируют надежную защиту от образования черного шлама и отложений на поршнях и впускных клапанах. Масло ALPINE RS Racing 10W-60 способно выдерживать все термические и механические нагрузки и обеспечивает прекрасную защиту от износа.

Инструкция по применению

ALPINE RS Racing 10W-60 специально разработано для экстремальных условий гонок и может использоваться в самых тяжелых условиях эксплуатации и при самых тяжелых температурах.

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Рекомендация*:

- BMW M области применения
- Ferrari

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE RS Racing 10W-60
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	кг/м ³	860
Вязкость при 40 °C	DIN ISO 51562	мм ² /с	170
Вязкость при 100 °C	DIN ISO 51562	мм ² /с	25.1
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	181
Температура застывания	ASTM D 7346	°C	-45
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	244

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.