

ALPINE® 2-T Special

Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей

Характеристики

- Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей
- Хорошая защита от ржавчины, коррозии и износа.
- Прочная смазочная пленка препятствует заклиниванию и заеданию поршней.
- Обеспечивает защиту от отложений и образования свечного моста.
- Использование в системах с отдельной и смешанной смазкой.
- Безопасность для окружающей среды благодаря слабому образованию дыма.

Инструкция по применению

ALPINE 2-T Special – полусинтетическое масло для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, установленных в автомобилях, мотоциклах, мотороллерах и мопедах с отдельной или смешанной смазкой, в пропорции смешивания до 1:50.

Соблюдать инструкции производителя.

Описание характеристик

Спецификации:

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE 2-T Special
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	кг/м ³	874
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	62,8
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	9,1
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	121
Температура застывания	ASTM D 7346	°C	-39
Температура воспламенения PM	DIN ISO 2592	°C	172

Август 2021 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.