

ALPINE® ATF 6HP

Automatic Transmission Fluid

Характеристики

- Высочайшее качество
- Высокая несущая способность и очень значительное уменьшение износа
- Высокая стабильность коэффициента трения
- Не образует пену
- Минимальные потери от испарения
- Великолепные переключающие свойства при низких температурах
- Адаптированный коэффициент трения, даже для спортивных процессов переключения
- Отличная устойчивость к окислению и термическая стойкость
- Нейтральность по отношению к обычным уплотнительным материалам

Инструкция по применению

- Специально для современных 6-ступенчатых автоматических коробок передач ZF в мощных автомобилях.
- ATF 6HP также можно использовать в 5-ступенчатых автоматических коробках передач ZF предыдущего поколения (ZF 5HP).
- Не подходит для использования в трансмиссиях с двойным сцеплением / преселективных коробках передач (двухдисковых сцеплений) или в бесступенчатых автоматических коробках передач (вариаторах).

Соблюдать инструкции производителя!

Описание характеристик

Рекомендация*:

- BMW ATF M 1375.4 (8322 0142516)
- Bentley Oil PY112995PA
- FORD MERCON SP/LV
- Hyundai SP-IV
- Jaguar Fluid 8432
- Land Rover TYK 500050
- Maserati Oil 231603
- Nissan Matic S
- Toyota Type WS
- VW / Audi G 055 005 A1/A2/A6
- ZF Lifeguardfluid6 (S671 090 255)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE ATF 6HP
Плотность при 15 °C	DIN 51 757	кг/м ³	853
Вязкость при 40 °C	DIN ISO 3104	мм ² /с	31
Вязкость при 100 °C	DIN ISO 3104	мм ² /с	6,1
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	154
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-42
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	>170
Цвет	-	-	желто-коричневый

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

Август 2019 года

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de