

# ALPINE® Brake Fluid DOT 4 +

## Высокоэффективная тормозная жидкость

### Характеристики

- Отличная способность выдерживать температурные нагрузки.
- Синтетическая жидкость.
- Оптимальная защита от коррозии всех металлических деталей тормозной системы.
- Великолепная устойчивость к окислению и пониженная гигроскопичность гарантируют высокий резерв безопасности.
- Совместима со всеми используемыми в тормозной системе уплотнениями и шлангами.

### Инструкция по применению

Жидкость **ALPINE Brake Fluid DOT 4 +** предназначена для использования в подвергающихся очень высоким нагрузкам тормозных системах транспортных средств, для которых в соответствии с DOT 4 требуется использование синтетической тормозной жидкости.

Особенно рекомендуется для антиблокировочных тормозных систем (ABS).

Жидкость **ALPINE Brake Fluid DOT 4 +** можно смешивать со всеми синтетическими тормозными жидкостями аналогичного качества.

#### Особые указания:

- Хранить тормозную жидкость только в оригинальной закрытой таре.
- Тормозная жидкость может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

**Соблюдать инструкции производителя!**

### Описание характеристик

#### Спецификации:

- FMVSS 116 / DOT 4
- SAE J 1703 / J 1704
- ISO 4925

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE DOT 4 +
Плотность при 20°C	DIN 51 757	г/см <sup>3</sup>	1,075
Вязкость при -40°C	DIN ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	Макс. 1300
Температура кипения в состоянии поставки	DIN ISO 4925	°C	265
Температура кипения увлажненной тормозной жидкости	DIN ISO 4925	°C	180

Май 2019 года

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.