ALPINE® C13

Низкогибридный антифриз премиум-класса, фиолетового цвета

Характеристики

ALPINE C13 – антифриз премиум-класса на основе этиленгликоля, не содержащий таких потенциально вредных веществ, как нитриты, амины и фосфаты. Благодаря оптимальной комбинации технологии органических кислот и силикатной технологии, а также высокотехнологичных присадок **ALPINE C13** обеспечивает великолепную защиту от коррозии и кавитации для максимального увеличения срока службы охлаждающей жидкости. Дополнительные присадки предупреждают вспенивание охлаждающей жидкости и препятствуют образованию отложений. **ALPINE C13** обеспечивает круглогодичную защиту от коррозии и мороза, действующую на протяжении всего срока службы двигателя, и не требует технического обслуживания. Охлаждающая жидкость не оказывает негативного воздействия на шланги системы охлаждения и уплотнения головок цилиндров.

Инструкция по применению

Жидкость **ALPINE C13,** разведенная соответствующим количеством (дистиллированной) воды, используется в качестве охлаждающей жидкости и жидкого теплоносителя в двигателях внутреннего сгорания, изготовленных из чугуна, алюминия или из комбинации этих двух металлов, и в системах охлаждения из алюминиевых или медных сплавов. **ALPINE C13** особенно рекомендуется для двигателей из легких металлов или сплавов, в которых требуется специальная защита алюминия при высоких температурах.
Рекомендуется круглогодичная рабочая концентрация 50 об. %
ALPINE C13 можно смешивать с большинством охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля.
Внимание: Соблюдать инструкции производителя.

Описание характеристик

Допуски:
- VW TL 774 J

Рекомендация*:
- Audi
- Bentley
- Lamborghini
- Seat/Skoda

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	**ALPINE C13**
Плотность при 20°C	ASTM D 5931	г/см³	1,119
Резервная щелочность (pH 5,5)	ASTM D 1121	мл 0,1 n HCl	6,5
Температура кипения	ASTM D 1120	°C	> 170
Уровень pH	ASTM D 1287	-	8,3
Температура воспламенения	DIN EN ISO 2592	°C	> 111
Защита от замерзания при 50 об. %	ASTM D 1177	°C	- 36
Цвет	-	-	фиолетовый

Февраль 2021 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de