

ALPINE® Hytrans Fluid

Universal Transmission Tractor Oil UTTO

Характеристики

ALPINE Hytrans Fluid обеспечивает немедленное срабатывание гидравлических установок при низких температурах и высокую надежность смазки в передаче усилий при экстремально высоких нагрузках. Благодаря своим особым свойствам оно обладает особенно высокой устойчивостью к сдвигу и обеспечивает безотказную работу всех агрегатов при любых погодных условиях.

Инструкция по применению

ALPINE Hytrans Fluid - универсальное масло для смазки и трансмиссии в комбинированных гидравлических и трансмиссионных системах. Это особенно необходимо для большинства сельскохозяйственных тракторов и экскаваторов. Подходит для мокрых тормозов в муфтах с переключением под нагрузкой и коробках отбора мощности.

Описание характеристик

Спецификации:

- API GL-4
- DIN 51524-3 (HVLP-D)

Рекомендация*:

- Allison C4
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3506/3525
- CNH MS 1206/1210, CNH 410 B
- Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL
- Ford ESN-M2C 86-B/C
- Ford ESN-M2C134-D
- Ford FNHA 2-C-200.00
- John Deere J20 C, J21 A
- Massey Ferguson CMS M1135 / M1141 / M1143 / M1145
- Renault 180596
- SDFG OT 1891 A
- Volvo BM WB 101 (BM Valmet, AWB оси)
- White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616
- ZF TE-ML 03E/05F/06K/06R/06S/17E/21F

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Hytrans Fluid
Плотность при 15 °С	DIN EN ISO 12185	кг/м ³	862
Вязкость при 40 °С	DIN 51 562	мм ² /с	58
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм ² /с	9,7
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	153
Температура застывания	ASTM D 7346	°С	-39
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	230

Март 2021 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.