

ALPINE® LHM+

Специальная гидравлическая жидкость

Характеристики

- Очень высокий индекс вязкости.
- Очень низкая температура застывания.
- Великолепная термическая стойкость.
- Отличная антикоррозионная защита.
- Совместимость с уплотнениями.

Инструкция по применению

ALPINE LHM+ – высокоэффективная гидравлическая жидкость на нефтяной основе для центральных гидравлических систем в автомобилях PSA со специально обозначенными зелеными баками для жидкости.

По уровню эффективности превосходит прежние жидкости LHM.

Соблюдать инструкции производителя!

Описание характеристик

Рекомендация*:

- PSA B71 2710 (Citroen/Peugeot)
- ISO 7308

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE LHM+
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	кг/м ³	845
Вязкость при 40 °С	DIN 51 562	мм ² /с	18
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм ² /с	6,3
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	355
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-62
Цвет	-	-	Зеленый флуоресцентный

Август 2020 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.