

ALPINE® RST Super 15W-40

Высокоэффективное универсальное моторное масло

Характеристики

ALPINE RST Super 15W-40 – высокоэффективное универсальное моторное масло класса вязкости SAE 15W-40. Базовые масла, изготовленные с применением самой современной технологии очистки, и подобранные к ним инновационные присадки обеспечивают соблюдение требований современных условий применения. Основными свойствами этого моторного масла являются отличная надежность смазки при высоких температурах и прекрасная защита от износа при любых условиях эксплуатации. Очищающие присадки уменьшают образование отложений, сохраняют чистоту поршней и клапанов. Предупреждается образование черного шлама. Благодаря чистоте двигателя и уменьшению трения снижаются потери энергии и затраты на техническое обслуживание.

Инструкция по применению

ALPINE RST Super 15W-40 – высокоэффективное универсальное моторное масло, которое используется даже при высоких нагрузках. Благодаря высокой эффективности оно подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Оно с запасом отвечает высоким требованиям современных экономичных двигателей относительно норм токсичности ОГ.

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

Рекомендация:

- VW 505 00
- MB 229.1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE RST Super 15W-40
Плотность при 15 °C	DIN 51 757	кг/м ³	873
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	мм ² /с	115
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	мм ² /с	15,3
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	140
Вязкость при -20 °C	DIN 51 377	мПа·с	5380
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-42
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	230
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10,1

Май 2021 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.