

# ALPINE® Special V 0W-30

**Синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для легковых автомобилей Volvo**

## Характеристики

**ALPINE Special V 0W-30** – синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло. Сниженная вязкость при высокой температуре и высоком срезающем усилии способствует экономии топлива при холодном пуске и при движении на короткие расстояния.

Гарантирует высочайшую степень чистоты двигателя и прекрасно защищает от износа.

Продукт подходит для использования в легковых автомобилях Volvo с самыми современными конструкциями двигателей Евро 4, 5, 6 с турбонагнетателями или без них, с непосредственным впрыском, многоклапанной или гибридной техникой.

Масло **ALPINE Special V 0W-30** способствует сокращению расхода топлива и охране окружающей среды благодаря уменьшению выбросов CO<sub>2</sub>.

## Инструкция по применению

**ALPINE Special V 0W-30** рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей со спецификацией VOLVO VCC 95200377.

## Описание характеристик

### Спецификации:

- ACEA A5/B5
- API SL

### Рекомендация\*:

- Volvo VCC 95200377

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Special V 0W-30
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	кг/м <sup>3</sup>	845
Вязкость при 40 °С	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	52,5
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	9,89
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	178
Вязкость при -35°С	DIN 51 377	мПа с	5930
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-42
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	224

Апрель 2021 г.

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.